



La hidrolavadora MASISA GONG, está específicamente diseñada para trabajo pesado, es la mejor solución a todos los problemas de lavado, desengrasado, desinfección y desincrustación en toda la industria del transporte, construcción, sectores manufactureros, metalmecánica, agrícola, minería, alimenticia, ganadera, petrolera, aeronáutica, naval y mucho más.

- Bomba Interpump tipo triplex con pistones de cerámica ultraligera.
- Cabezal de aleación de aluminio liviana.
- Sistema de by-pass que no guarda presión en el gatillo permitiendo arranque y paro suaves y una mayor vida a las partes de la bomba.
- Manómetro que permite monitorear la presión de trabajo de la hidrolavadora en bar y psi.
- Motor eléctrico de cuatro polos de 1750 RPM con protección térmica.
- Suministro de detergente en baja presión con mando desde la lanza.
- Pistola con prolongación antitérmica.
- Lanza completa con regulador de alta y baja presión, regula el ángulo de la salida de agua.
- Manguera de alta presión de 8 mts. con conexiones de roscado rápido.

## Especificaciones técnicas

BOMBA	
Presión	1000 PSI ( 70 bar.)
Impacto de lavado equivalente	2000 PSI ( 145 bar )
Caudal	8 L/min ( 2.1 gal/min)
RPM	1750 RPM
MOTOR	
Potencia	2.2 HP ( 1.6 Kw. )
Voltaje	120 V – 60 hz.
TEMPERATURA MAXIMA	60° C
CABLE DE ALIMENTACIÓN	4.5 mts. ( 15 ft )
LONGITUD DE MANGUERA	8 mts. ( 27 ft )
PESO	25 Kg.
DIMENSIONES	42 x 30 x 30 cm. ( L x A x H )