

Advance Exterra™

Barredora de Operador Sentado

El filtro para polvo UltraWeb™ captura partículas menores a una micra y se limpia automáticamente cuando el nivel del cepillo central se egresa a la posición levantada

Un compartimiento de gran tamaño para el operador se enfoca en la ergonomía, líneas de visibilidad Clear-View™ y seguridad.

El motor industrial de 3 ó 4 cilindros brinda un desempeño confiable y de costo eficiente

Las cómodas llantas de 53.3 cm. ofrecen al operador un viaje sin problemas, con menor turbulencia sobre las superficies ásperas

Tolva estructural rotomoldeada a prueba de corrosión con chasis de 8 kph integrado que alarga la vida de la máquina

La Cubierta para Polvo (DustGuard™) tiene un tanque integrado de 53 litros para brindar un sistema supresor de polvo libre de "niebla" en el cepillo lateral

El ancho cepillo principal de 127 cm. más los cepillos laterales dobles crean un área superior de barrido de 195.6 cm.



Soluciones de Fuerza Industrial ...

- Nuestros productos están fabricados con fortaleza e integran tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Servicio y mantenimiento de expertos para sus productos está disponible alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

 Nilfisk *Genuine OEM Parts*

Especificaciones Técnicas

Modelos	Exterra™ 3 cil.	Exterra™ 4 cil.
Sistema de Barrido		
Ancho de Limpieza – Un Cepillo Lateral	165 cm.	165 cm.
Ancho de Limpieza – Cepillos Laterales Dobles	196 cm.	196 cm.
Largo de Cepillo Principal	127 cm.	127 cm.
Diámetro de Cepillo Lateral	66 cm.	66 cm.
Tolva para Basura		
Volumen	396 L.	396 L.
Altura de Vaciado	152 cm.	152 cm.
Sistema para Control de Polvo		
Filtro para Polvo UltraWeb™	8.2 m ²	8.2 m ²
Cubierta para Polvo DustGuard™	Sistema "niebla" en cepillo lateral de 53 L.	Sistema "niebla" en cepillo lateral de 53 L.
Sistema de Alimentación		
Motor		
Gasolina/LP	Kubota, 0.96 L, 31 hp	GM, 1.6 L, 56 hp
Diesel		Kubota, 1.5 L, 35.5 hp
Subida de Rampas		
Transporte	20% 11°	25% 14°
Barriendo	15% 8°	25% 14°
Dimensiones		
Ruedas		
Delanteras (2)	Neumáticas de 53 cm.	Neumáticas de 53 cm.
Trasera	Neumática de 46 cm.	Neumática de 46 cm.
Vuelta en U en Pasillos (izquierda)	277 cm.	277 cm.
Largo	239 cm.	239 cm.
Ancho	163 cm.	163 cm.
Alto sin Guarda Protectora	147 cm.	147 cm.
Alto con Guarda Protectora	206 cm.	206 cm.
Alto con Cabina	201 cm.	201 cm.
Peso Neto	1,225 kg.	1,225 kg.
Nivel de Ruido	81 dB A en la posición del operador	83 dB A en la posición del operador
Etiqueta de Laboratorio de Pruebas de Seguridad	ETL	ETL