

Advance Terra® 28B

Barredora de Operador Caminando



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk *Genuine OEM Parts*

Especificaciones Técnicas

Ancho de Trabajo	72 cm.
Cepillo Principal	Cepillo A.S.A.P. (Todas las Superficies Todos los Usos) diseñado para desempeño superior en todos los tipos de pisos
Largo	50 cm.
Diámetro	20 cm.
Velocidad	335 rpm
Cepillo Lateral	
Diámetro	31.5 cm.
Velocidad	100 rpm
Productividad Máxima a 4 km/hr	2,900 m ²
Capacidad de la Tolva	60 L.
Filtro para Polvo	Filtro de panel de poliéster, 1 m ²
Motores	
Cepillo principal/tracción	0.3 hp (200W)
Cepillo lateral	0.05 hp (40W)
Ventilador de aspiración	0.07 hp (50W)
Fuente de Energía	(1) batería de gel 12 V, 87 Ah que no requiere mantenimiento
Velocidad Máxima	4 km/h
Sistema de Tracción	Sistema de tracción delantera capaz de subir una rampa de 20%
Nivel de Ruido	59 dB A
Peso de la Máquina (con batería)	77.5 kg.
Cargador de Batería	Estándar a bordo, 12 V, 6 amp
Dimensiones	Largo = 99 cm. / Ancho = 80 cm. / Altura = 62 cm.
Aprobaciones	ETL, CSA, CE
Número de Parte	908 470 2010