


Advance AquaPLUS™ & AquaPLUS™ AXP™

Extractoras para Alfombras



Las dos zapatas laminares de aspiración permiten una recuperación más eficiente de la solución.



Un control por botones de un solo toque configura la operación adecuada para todas las funciones. Simplifica la capacitación y el uso consistente por parte de todos los operadores.



Los cepillos se pueden quitar sin necesidad de herramientas y facilitan la limpieza de la máquina después de usarla.



Dos motores de aspiración succionan mayor cantidad de agua de la alfombra. El diseño de la cubierta del tanque de recuperación permite un fácil acceso a las baterías.



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Sistema de Solución	
Capacidad de Solución	76 L
Bomba de Solución	100 psi demanda de diafragma
Índices de Flujo	
Modalidad de Restauración	3.1 L/min
Modalidad LIFT™	1 L/min
Modalidad Deep Treat™ Pre-Spray	3.5 L/min
Capacidad de Recuperación	61 L
Sistema de Aspiración	
Motor de Aspiración	Doble bypass de 3 etapas
Flujo de Aire	31.6 L /seg.
Recuperación de Agua	17.4 km/h
Zapatos de Aspiración	Dos de 34 cm. Flujo laminar doble de pivote con presión de 20.4 kg.
Sistema de Cepillos	
Cepillos	Dos de 61 cm. que giran en sentido contrario con tolva para basura
Motores de Cepillos	Dos de ½ hp con imán permanente
Velocidad de Cepillos	950 RPM
Nivel de Ruido	
	69 dB A
Sistema Eléctrico	
Baterías	Baterías de 24 V (4) X 6 V
	250 Ah de ácido húmedo (opcional 255 Ah AGM)
Velocidad de la Máquina	
Transporte	4 km/h
Modalidad LIFT™	1.6 km/h
Modalidad de Restauración	0.9 km/h
Modalidad Deep Treat™ Ligera	2.7 km/h
Modalidad Deep Treat™ Fuerte	1.8 km/h
Índice de Cobertura	
	1,003 m ² /hr (Modalidad LIFT™) 557.4 m ² /hr (Modalidad de Restauración)
Aprobación CRI	
	Bronce para Extractoras de Limpieza Profunda tanto en Modalidad de Restauración como LIFT™
Dimensiones de la Máquina	
	L = 142 cm x A = 69 cm x H = 110 cm
Peso de la Máquina	
	295 kg. con baterías / 168 kg. sin baterías
Peso de Embarque	
	308 kg.
Números de Parte	
56 317 004 AquaPLUS™	56 317 006 AquaPLUS™ con baterías AGM
56 317 005 AquaPLUS™ AXP™	56 317 007 AquaPLUS™ AXP™ con baterías AGM