

# Advance Adfinity™ 20D / X20D / X20C / X24D

## Restregadoras Automáticas



## Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

## Especificaciones Técnicas

Modelos	Adfinity 20D	Adfinity X20D	Adfinity X20C	Adfinity X24D
Tipo de Cabezal de Restregado	Disco	Disco	Cilíndrico con tolva para basura	Disco
Intercambiabilidad de Cabezal	Todos los tipos de cabezal intercambiables - TODOS LOS MODELOS			
Ancho de Restregado	Porta-almohadilla de 50.8 cm. estándar; cepillos disponibles - 20D y X20D		Sistema con dos cepillos cilíndricos de 50.8 cm.	(2) Porta-almohadilla de 30.5 cm. estándar, cepillos disponibles
Sistema de Tracción	0.3 hp (200w) variable, adelante y atrás. Velocidad máxima 5.6 km/hr, 16% pendiente máxima-TODOS LOS MODELOS.			
Productividad Máx. a 4.8 km/h	2,453 m <sup>2</sup>	2,453 m <sup>2</sup>	2,453 m <sup>2</sup>	2,943 m <sup>2</sup>
Presión de Tallado (2 configuraciones)				
Flotante	25 kg.	25 kg.	26 kg.	28 kg.
Engarzada	32 kg.	32 kg.	--	--
Velocidad del cabezal de Restregado	170 rpm	170 rpm	570 rpm	230 rpm
Índice Flujo de Solución				
Smart Solutions	0.55 litros/minuto			
variable hasta	1.1 litros/minuto - TODOS LOS MODELOS			
Ancho del squeegee	75.9 cm.	75.9 cm.	75.9 cm.	81 cm.
Dimensiones (sin squeegee)	L = 132 cm. A = 54 cm. H = 109 cm.	L = 132 cm. A = 54 cm. H = 109 cm.	L = 125 cm. A = 57 cm. H = 109 cm.	L = 131 cm. A = 65 cm. H = 109 cm.
Pesos				
Sin baterías	109 kg.	111 kg.	112 kg.	110 kg.
Con baterías	157 kg.	159 kg.	164 kg.	170 kg.
Voltaje	24V - TODOS LOS MODELOS			
Fuente de Energía	(2) baterías de 12V (de ácido húmedo y libres de mantenimiento disponibles) - TODOS LOS MODELOS			
Cargador de Batería a Bordo	24V húmedas/compatible con libres de mantenimiento - TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Solución	55 litros - TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Recuperación	55 litros - TODOS LOS MODELOS			
Motor(es) de Restregado	0.65 hp (480W)	0.65 hp (480W)	(2) 0.54 hp (400W)	(2) 0.47 hp (350W)
Motor de Aspiración	0.44 hp (330W) - TODOS LOS MODELOS			
Nivel de Ruido	65.8 dB A en la posición del operador - TODOS LOS MODELOS			
Aprobaciones	ETL, CSA, CA - TODOS LOS MODELOS			
Certificación	--	NFSI	--	NFSI
Número de Parte	56317327 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317328 c/ bat. de gel 98 Ah	56317329 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317330 c/ bat. de gel 98 Ah	56317331 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317332 c/ bat. de gel 98 Ah	56317333 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317334 c/ bat. de gel 98 Ah