

Advance Adgressor™ y Adgressor™ AXP™

Restregadoras de Operador Sentado

El cómodo y espacioso compartimiento de operador tiene un excelente campo de líneas de visión ClearView™

La gran abertura del tanque de recuperación facilita una limpieza libre de obstáculos

Los tanques de gran capacidad para solución y recuperación y de fuerte polietileno son resistentes a grietas, abolladuras y químicos

El tanque de solución tiene manguera de drenado EasyFlow™ para un vaciado limpio y controlado

El diseño único UltraFlow™ aumenta la velocidad del aire en el squeegee para una mejor recolección y pisos más secos

Los modelos Adgressor™ AXP™ tienen cartuchos de fácil acceso para el detergente

Panel de control One Touch™ para todas las funciones de restregado. Incluye todos los indicadores y medidores

El claxon y alarma de retroceso con volumen variable son estándar

La columna de dirección es ajustable para mayor comodidad. Se mueve hacia adelante para abordar

El freno mecánico de seguridad con freno de mano es estándar

Topes metálicos para mayor protección de la máquina

Sistema de cubiertas QuickChange™, intercambiable sin necesidad de herramientas

Ajustar las cubiertas laterales evita salpicaduras, y dirigen la solución hacia el squeegee para dejar secos los pisos



Soluciones de Fuerza Industrial ...

- Nuestros productos están fabricados con fortaleza e integran tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Servicio y mantenimiento de expertos para sus productos está disponible alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

| Modelos | Adgressor™ 2820 | Adgressor™ 3220 | Adgressor™ 3520 | Adgressor™ 3820 |
|--|--|--|-----------------|-----------------|
| Área de Tallado | 71 cm. | 81 cm. | 89 cm. | 97 cm. |
| Productividad Máx. a 4 mph | 49,280 pies²/hr | 56,320 pies²/hr | 61,600 pies²/hr | 66,880 pies²/hr |
| Productividad Máx. a 2.5 mph | 30,800 pies²/hr | 35,200 pies²/hr | 38,500 pies²/hr | 41,800 pies²/hr |
| Tanque de Solución | 157 L. | 157 L. | 157 L. | 157 L. |
| Tanque de Recuperación | 157 L. | 157 L. | 157 L. | 157 L. |
| Impulsor del Cepillo | 2 motores de 0.75 hp, 560 W, en los extremos opuestos, banda impulsora de cepillo poly-V – Todos los modelos | | | |
| Cubierta del Cepillo | Circular - | 1.5 hp (1) | 1.5 hp (1) | 0.6 hp (3) |
| | Cilíndrico - | Cubiertas laterales de ajuste manual contienen la solución – Todos los Modelos | | |
| Velocidad del Cepillo | Disco 250 rpm, Cilíndrico 900 rpm – Todos los Modelos | | | |
| Presión del Cepillo | 3 posiciones programables de hasta 113 kg. – Todos los Modelos | | | |
| Sistema Impulsor | Motor de 1.5 hp con transmisión por engranajes, freno de banda y frenado dinámico. Velocidades programables de hasta 7.3 kph – Todos los Modelos | | | |
| Grado de Inclinación | Transporte 20% / 11.5 grados, Trabajo (tallado) 8% / 4.6 grados – Todos los Modelos | | | |
| Ancho Mínimo de Pasillo para Girar | 160 cm. en una máquina con una cubierta de 81.2 cm. | | | |
| Voltaje | 36 Voltios para mayor potencia y mayor tiempo de operación – Todos los Modelos | | | |
| Fuente de Alimentación | Paquete de baterías 305 Ah con baterías opcionales 395 Ah – Todos los Modelos | | | |
| Cargador de Batería | Opción de cargador a bordo o de estante – Todos los Modelos | | | |
| Control de Solución | Smart Solutions™: estándar que ofrece la mejor utilización de agua y químico y menos ciclos de vaciado y rellenado – Todos los Modelos | | | |
| Motor de Aspiración | 0.75 hp de 3 etapas con doble aspiración opcional – Todos los Modelos | | | |
| Nivel de Ruido | 68 dB A en la posición del operador – Todos los Modelos | | | |
| Dimensiones del Bastidor | Largo = 155 cm., Ancho = 82 cm., Altura = 135 cm. – Todos los Modelos | | | |
| Ancho del squeegee | 83 cm. | 93 cm. | 107 cm. | 115 cm. |
| Peso | Sólo la máquina 298 kg. Con tanque lleno y baterías estándar 705 kg. – Todos los Modelos | | | |
| Especificaciones opcionales de la Adgressor AXP | | | | |
| Bomba de flujo de la solución | | | | |
| Índices de Dilución | 32:1, 50:1, 64:1, 10:1, 128:1, 150:1, 200:1, 256:1, 300:1 | | | |
| Cartucho Rellenable | | | | |
| Capacidad | 1.25 gal (4.75 L) | | | |
| Sistema de Hidroactivación de Baterías | | | | |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.