

Especificaciones Técnicas

Modelo	4030D	4030C	4530D	4530C	4830D	4830C
Cabezal de Restregado	disco	cilíndrica	disco	cilíndrica	disco	cilíndrica
Ancho de Restregado	1 metro	1 metro	1.1 metros	1.1 metros	1.2 metros	1.2 metros
Productividad Máxima a 5.6 kph	5,722 m ² /h	5,722 m ² /h	6,438 m ² /h	6,438 m ² /h	6,867 m ² /h	6,867 m ² /h
Cepillos (No.)	(2) 51 cm.	(2) 1 m.	(3) 41 cm.	(2) 1.1 m.	(3) 43 cm.	(2) 1.2 m.
Diámetro del Cepillo	-	21.5 cm.	-	21.5 cm.	-	21.5 cm.
Motores de cepillo (No.)	(1) 3 hp	(2) 1.5 hp	(3) 1.5 hp	(2) 1.5 hp	(3) 1.5 hp	(2) 1.5 hp
RPM	240	630	225	630	225	630
Tamaño de Rueda Delantera	35.5 centímetros en TODOS LOS MODELOS					
Tamaño de Rueda Posterior	35.5 centímetros en TODOS LOS MODELOS					
Ancho Mínimo de Pasillo en Vueltas	2.1 metros en TODOS LOS MODELOS					
Tanque de Solución- Dinámico	Capacidad de 265 litros. TODOS LOS MODELOS					
Tanque de Recuperación - Estático	Capacidad de 265 litros. TODOS LOS MODELOS					
Peso Bruto	1,197.5 kg. TODOS LOS MODELOS					
Subida en Rampas						
Subida en Limpieza	6° (10.5%)					
Subida en Transporte	8° (14.5%)					
Voltaje	36 V TODOS LOS MODELOS					
Baterías	Varias opciones de baterías disponibles con o sin sistema para sacarlas rodando.					
Rodamiento de Baterías	Disponible con opciones de batería en monoblock					
Sistema Disponible para Distribuir Detergente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor de Aspiración	0.75 con opciones de sistema de aspiración doble					
Largo	186 cm TODOS LOS MODELOS					
Ancho (incluyendo cubiertas)	1.1 metros	1.1 metros	1.3 metros	1.3 metros	1.3 metros	1.3 metros
Ancho del Squeegee	1.2 metros	1.2 metros	1.3 metros	1.3 metros	1.4 metros	1.4 metros
Altura con Guarda Superior	2.1 metros TODOS LOS MODELOS					
Altura sin Guarda Superior	1.5 metros TODOS LOS MODELOS					
Especificaciones del Sistema Opcional EcoFlex™ de Condor™ Bomba de Flujo de Solución Tasas de Disolución Capacidad del Cartucho Rellenable Sistema de Humedecimiento de Baterías	32:1, 50:1, 64:1, 10:1, 128:1, 150:1, 200:1, 256:1, 300:1 4.75 L.					

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Condor™ y Condor™ con Sistema EcoFlex™

La Restregadora de Operador Sentado para Uso Rudo y Fácil de Maniobrar Condor™ de Advance Aumenta la Productividad

Accesorios Opcionales:

- Cabezales Cilíndricos y de Disco para Restregado para Todas las Aplicaciones
- Parachoques Delantero en Acero para Uso Rudo
- Doble Motor de Aspiración
- Sistema EcoFlex™
- Capacidad para Meter y Sacar la Batería rodándola
- Guarda Superior
- Auto-llenado
- Alarma de Reversa
- Faro de Advertencia
- Rociador y Varilla de Restregado CoolTool™
- Cinturón de Seguridad
- Faro Delantero
- Protección de Pie para el Operador