

Advance SC3000™

Restregadora Compacta de Operador Sentado



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelo	SC3000™
Tipo de Cabezal de Restregado	Dos Cepillos de Disco
Ancho de Restregado	66 cm (26 in)
Capacidad	80 L.
Velocidad Máxima	6 KM/H
Productividad Máxima @ 5.9 KPH	3,932 m ² /hora
Presión del Cepillo	Configuración 1 = 30 kg Configuración 2 = 48 kg
Velocidad del Cepillo	230 RPM
Motor del Cepillo	0.54 hp (400 Watts)
Motor de Aspiración	0.56 hp (420 Watts)
Flujo de Aire de Aspiración	55.3 CFM (26.1 L/Seg.)
Recolección de Aspiración de Agua	14.2 KPA
Nivel de presión del Ruido EN ISO 11201: 1995	Configuración Alta = 65 dB A Configuración Baja = 61 dB A
Flujo de Agua	0.26/0.8 GPM (1/3 L/min.)
Ancho Mínimo de Pasillo para Vuelta en U	150 cm.
Ascenso Máximo en Rampas	16 grados
Ancho del Squeegee	89 cm. (35 in)
Voltaje de la Máquina	24 VCD
Fuente de Alimentación	(4) Baterías de 6 V (Acido Húmedo y AGM Libres de Mantenimiento)
Cargador de Batería	24 VCD A Bordo
Tiempo Máximo de Funcionamiento	3.5 horas
Dimensiones (s/Squeegee)	L = 136, cm A = 67 cm., H = 120 cm.
Peso Sin Baterías	175 kg.
Peso Con Baterías	446 kg.
Aprobaciones	ETL, CSA
Clase de Protección IP	IPX3
Números de Parte	56381802 Incluye EcoFlex, baterías húmedas 242 Ah, cargador a bordo, y base porta almohadillas 56381803 EcoFlex, Baterías AGM 255 Ah, cargador a bordo, y base porta almohadillas