

# Advance SC350™

## Micro Restregadora Operada a Baterías



## Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

## Especificaciones Técnicas

Modelo	SC350
Velocidad Recomendada de Operación	4 km/h
Voltaje	12 V
Clase de Protección IP	IPX4
Clase de Aislamiento	III
Potencia Nominal	450 W
Motor del Cepillo	240 W
Potencia del Motor de Aspiración	200 W
Flujo de Aire	17.8 L/seg.
Aspiración	6.9 KPA
Nivel de Presión de Ruido	64 dB A
Tiempo Máximo de Operación	1.65 horas
Tasa Teórica de Productividad (baja/alta)	446 m <sup>2</sup> /882.5 m <sup>2</sup>
Ancho de Restregado	37 cm.
Ancho Min. de Pasillo para Vuelta en U	85 cm.
Flujo de Agua	0.25 litros/0.50 litros por minuto
Tanque de Solución	9.5 litros
Tanque de Recuperación	11.35 litros
Ancho del Squeegee	47.5 cm.
Presión del Cepillo	27 kg.
Velocidad del Cepillo	140 RPM
Tamaño del Cepillo	(1) 37 cm.
Dimensiones (L x A x H)	71.1cm. x 43.2 cm. x 47 cm.
Tamaño del Compartimiento para Baterías (L x A x H)	34.3cm. x 16.5 cm. x 23.9 cm.
Peso sin Baterías	38 kg.
Peso con Baterías	72 kg.
Número de Parte	9087304020