

Advance Warrior™ ST & AXP

Restregadoras Automáticas



Soluciones de Fuerza Industrial ...

- Nuestros productos están fabricados con fortaleza e integran tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Servicio y mantenimiento de expertos para sus productos está disponible alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

 Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelos	Warrior 28D	Warrior 32D	Warrior 28C	Warrior 32C
Tipo de cabezal de restregado	Disco	Disco	Cilíndrico	Cilíndrico
Área de restregado	71 cm.	81 cm.	71 cm.	66 cm.
Productividad Máx. a 4.8 km/hr	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	3,434 m ² /hr	3,000 m ² /hr
Productividad Máx. a 2.4 km/hr	1717 m ² /hr	1,962 m ² /hr	1,717 m ² /hr	1,598 m ² /hr
Tamaño del Cepillo	(2) 36 cm.	(2) 41 cm.	(2) 69 cm.	(2) 79 cm.
Presión de Restregado				
Restregado Regular	41 kg. máx	41 kg. máx	36 kg. máx	27 kg. máx
Restregado Rudo	79 kg. máx.	79 kg. máx.	45 kg. máx.	36 kg. máx.
Restregado Extremo	113 kg. máx.	113 kg. máx.	54 kg. máx.	45 kg. máx.
Velocidad del Cepillo	220 rpm	220 rpm	900 rpm	900 rpm
Tasa de Flujo de la Solución				
Restregado Regular	0.30 L/min o 100 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Restregado Rudo	0.60 L/min o 50 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Restregado Extremo	0.90 L/min o 33 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Ancho del Squeegee	106 cm.	106 cm.	106 cm.	106 cm.
Dimensiones (sin squeegee)	An = 77 cm. L = 156 cm. Alt = 114 cm.	An = 83 cm. L = 159 cm.. Alt = 114 cm	An = 85 cm L = 157 cm. Alt = 114 cm.	An = 89 cm. L = 157 cm Alt = 114 cm.
Peso con Baterías Estándar	415 kg.	415 kg.	430 kg.	430 kg.
Voltaje	36 V – TODOS LOS MODELOS			
Fuente de Alimentación	(6) Baterías de 6 V (disponibles de ácido húmedo y celda de gel)			
Cargadores Disponibles	36 V, 20 amp independiente o cargador de 36 V, 21 amp a bordo			
Control de Solución	Bomba eléctrica Precision-Flow (Flujo de Precisión) – AXP (alimentación por gravedad con control de pulso – Warrior ST)			
Tanque de Solución	114 L – TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Recuperación	114 L – TODOS LOS MODELOS			
Motores de Restregado	(2) 0.75 hp (560 W) – TODOS LOS MODELOS			
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W) de 3 etapas – TODOS LOS MODELOS			
Nivel de Ruido	69 dB A con equipo supresor de ruido o 71 dB A estándar – TODOS LOS MODELOS			
Sistema de Impulso	0.5 hp (375 W) hacia delante y hacia atrás variable, velocidad máx. = 4.83 km/hr.			
Grado de Inclinación	16% transporte, 5% tallado – TODOS LOS MODELOS			
Ruedas de Impulso	(2) 33 cm. de diámetro, rellenas de hule espuma, gris, no dejan huella – TODOS LOS MODELOS			