

Advance Adfinity™ X20R REV™

Restregadora Orbital Aleatoria para Pisos

Sistema EcoFlex: Cambie sin esfuerzo entre limpieza solo con agua o distintas intensidades de limpieza. Reduzca el uso de químicos, costos de mano de obra, e impacto ambiental

El flujo de solución de 1.0 gpm permite 105 minutos de limpieza continua con un solo tanque de agua



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk *Genuine OEM Parts*

Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo | Adfinity X20R REV |
| Tipo de Cabezal de Restregado | Doble Órbita Aleatoria |
| Ancho de Restregado | 50.8 cm. (20") |
| Productividad Máx. a 4.8 km/h | 2,453 m ² |
| Presión de Restregado (2 Configuraciones) | |
| Variable (Estándar) | 26 kg. |
| Extra Presión (Opción) | 32 kg. |
| Velocidad del Cabezal de Restregado | |
| Micro Restregado | 30 rpm |
| Macro Restregado | 2,250 rpm |
| Tasas de Flujo de Solución | 0.4 L/min (0.1 gpm) 0.6 L/min (0.165 gpm) 0.8 L/min (0.219 gpm) |
| Sistema de Transmisión | Transmisión de Tracción |
| Ancho del Squeegee | 75.9 cm. |
| Dimensiones (s/ Squeegee) | L = 122 cm. A = 54 cm. H = 105 cm. |
| Pesos | |
| Sólo Máquina | 107 kg. |
| Con Baterías Húmedas | 169 kg. |
| Con Baterías AGM | 189 kg. |
| Voltaje | 24 V |
| Fuente de Alimentación | (2) Baterías de 12 V (disponibles en ácido húmedo y AGM que no requieren mantenimiento) |
| Cargador de Baterías a Bordo | 24 V compatible con baterías húmedas o libres de mantenimiento |
| Tanque de Solución | 40 L (10.5 gal) |
| Tanque de Recuperación | 40 L (10.5 gal) |
| Motor de restregado | 0.75 hp (560 W) |
| Motor de Aspiración | 0.44 hp (330 W) |
| Nivel de Ruido | 65.8 dB A en la posición del operador |
| Aprobaciones | ETL, CSA, CE |
| Número de Parte | 56390052 c/ baterías húmedas 130 Ah 56390051 c/ baterías AGM 140 Ah que no requieren mantenimiento |