

Advance CaniStar™


Aspiradora con Recipiente




El diseño de poca altura en forma de cuña se maneja fácilmente entre obstáculos



El filtro H.E.P.A. opcional atrapa el polvo de hasta 0.3 micras con una eficiencia de 99.97%



Cartucho de motor rápidamente desmontable brinda facilidad en el servicio



Complemento total de accesorios para pisos duros y suaves

Interruptor de uso rudo para encendido/apagado accionado por el pie, calificado para más de 50 mil ciclos

El diseño único del panel lateral discretamente esparce aire limpio de salida

El cable de 15 metros brinda un mayor alcance y se reemplaza fácilmente con un destornillador

Mango telescópico de acero cromado para brindar años de servicio confiable y fácil limpieza en áreas de difícil acceso

La herramienta combinada de piso brinda cambios instantáneos de pisos suaves a pisos duros sin necesidad de detenerse para cambiar accesorios

Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

 **Nilfisk** Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Voltaje	115 V
Potencia Nominal	1,100 W, 1.5 hp
Clase de Protección	Clase II, Doble Aislamiento
Flujo de Aire	70 cfm (33 L/seg.)
Aspiración	23 kPa
Aspiración de Líquidos	2.1 m.
Poder de Succión en la Boquilla	290 W
Nivel de Ruido de Presión ISO 11203	53 dB A
Filtración Estándar	4 Niveles
Filtración Opcional	Posterior al Ventilador H.E.P.A.
Capacidad de Bolsa de Recolección, Neto	9 litros
Peso con Cable de Corriente	9.1 kg.
Dimensiones	344 mm alto x 359 mm ancho x 464 mm profundidad
Largo del Cable	15 m.
Número de Parte	905 6508 010